

TK2/R 100 - 200




Standard Ausstattung


- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat. I, Stifte Kat. II für Front Anwendung, Doppelanbauturm für Front-Heck Anwendung
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min, 2 Zapfwellen
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Einstellbare Nachlaufwalze mit Schaber oder selbstreinigend
- Geschlossene Gehäuse mit erhöhtem Volumen für die Materialentleerung
- Einfache Gelenkwelle (Traktorseitengabel 1 3/8 Z6)
- Frontschutz mit Klappen
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE


VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profilerter Träger
Support profilé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	HP  min - max	 Kg				 ± 125	 2
TK2/R 100	1000	1125	25-80	270	12	32	16	± 125	2
TK2/R 120	1200	1325	25-80	280	14	40	20	± 125	2
TK2/R 140	1400	1525	30-80	310	16	48	24	± 125	3
TK2/R 150	1500	1625	30-80	330	16	52	26	± 125	3
TK2/R 160	1600	1725	30-80	350	18	56	28	± 125	3
TK2/R 180	1800	1925	40-80	380	20	60	30	± 125	4
TK2/R 200	2000	2125	40-80	410	22	64	32	± 125	4

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com