

TK2/R 100 - 200




Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO 1ère catégorie, pivots 2ème catégorie pour utilisation frontale, double attelage pour utilisation avant-arrière
- Boîtier avec roue libre 1000', 2 pdf
- Déplacement latéral hydraulique
- Rouleau arrière réglable en position avec grattoir ou autonettoyant
- Caisson fermé avec volume augmenté pour décharger le matériel intérieurement
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profilerter Träger
Support profilé



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 min - max						
TK2/R 100	1000	1125	25-80	270	12	32	16	± 125	2
TK2/R 120	1200	1325	25-80	280	14	40	20	± 125	2
TK2/R 140	1400	1525	30-80	310	16	48	24	± 125	3
TK2/R 150	1500	1625	30-80	330	16	52	26	± 125	3
TK2/R 160	1600	1725	30-80	350	18	56	28	± 125	3
TK2/R 180	1800	1925	40-80	380	20	60	30	± 125	4
TK2/R 200	2000	2125	40-80	410	22	64	32	± 125	4

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com