

TK HYDRO 120 - 180




Dotazione standard

- Attacco per trattori aggancio rapido cat.5 (SMS)
- Trasmissione idraulica
- Predisposizione per portata olio 40-50 lt/min
- Rullo posteriore registrabile in posizione con raschiarullo o autopulente
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profilierter Träger
Support profilé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 Kg				
TK Hydro 120	1200	1325	320	14	40	20	2
TK Hydro 140	1400	1525	350	16	48	24	2
TK Hydro 160	1600	1725	380	18	56	28	3
TK Hydro 180	1800	1925	420	20	60	30	3



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com